

Torruppställda pumpar

Serie X - Vätskekylda centrifugalpumpar som kan monteras torrt eller dränkt

IP68, 5 m dränkdjup, med 10 m kabel.

Alla 1-fasmodeller är försedda med automatiskt start-, stopp- och torrkörningsskydd (drift och styrning utan tryckströmbrytare och tank) samt anti-blocksystem som efter en period på 72 timmars inaktivitet, motionskör pumpen en kort sekvens. Alla 1 fas pumpar startar automatiskt om trycket faller under 1,5 bar och stannar automatiskt när flödet upphör. Alla 3-fas modeller är som traditionella pumpar och kräver extern styrutrustning (t.ex. tryckströmbrytare och trycktank).


Användningsområde: För de flesta installationer där rent vatten skall pumpas.

T.ex. renvattendistribution, bevattning, tryckhöjning och länsumpning mm. Tack vare att Serie X:s motorer är vätskekyld i stället för luftkylda uppnås flera fördelar såsom t.ex. låg ljudnivå och okänslighet för installation i fukt känsliga utrymmen mm. Pumparna kan t.ex. monteras helt dränkta och monteras med sugledning som hämtar in vattnet från annat håll än där pumpen är monterad. Övrigt: Max vätske temperatur 45° C. Oljesmord mekanisk axeltätning (kol/keramik).

Modell X-AM, X-AMO - Flerstegs centrifugalpump. Motorhölje och vätskeberörda delar i rostfritt utförande, AISI 304 (axel i AISI 420).



X-AMO



Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Automatik
X-AMO 100	115560	1x230 V	0.75 kW	6.0 A	4.0 bar	90 lit/min	J
X-AMO 120	115570	1x230 V	0.90 kW	7.2 A	5.0 bar	90 lit/min	J
X-MO 100T	115565	3x400 V	0.75 kW	2.0 A	4.0 bar	90 lit/min	N
X-MO 120T	115575	3x400 V	0.90 kW	2.5 A	5.0 bar	90 lit/min	N

